

Fiche de données de sécurité

conforme 2001/58/CE

2104 Extra Fix - Rapid

Date d'impression : 25.05.2005

Code du produit : 250.2104

Page 1 de 6

1. Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise

1.1 Identification de la substance ou de la préparation

2104 Extra Fix - Rapid

Utilisation de la substance/préparation

adhésif

1.2 Identification de la société/entreprise

Société : AFT-International NV

Rue : Ter Stratenweg 50

Lieu : B-2520 Oelegem

e-mail : info@aft-international.be

Internet : www.aft-international.com

Ressort : Verkoop - Salesdepartment

Téléphone : +32-(0)34759303

Télécopie : +32-(0)34759320

Numéro de téléphone d'appel d'urgence : +32-(0)70-245-245

2. Composition/information sur les composants

Caractérisation chimique (préparation)

Polychloropren – colle avec des résines synthétiques modifiées et des stabilisateurs dans un mélange de solvant organique

Composants dangereux

N° CE	N° CAS	Substance	Quantité	Classification
205-500-4	141-78-6	acétate d'éthyle	25 - 35 %	F, Xi R11-36-66-67
203-806-2	110-82-7	cyclohexane	20 - 30 %	F, Xn, Xi, N R11-65-38-67-50-53
270-690-8	68476-50-6	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié, hydrocarbures C _{>=5} , riches en C5-6	20 - 30 %	F, Xn, N R11-38-51-53-65-67

Le texte intégral des phrases R mentionnés figure au point 16.

3. Identification des dangers

Classification

Symboles : Facilement inflammable, Irritant, Dangereux pour l'environnement

Phrases-R :

Facilement inflammable.

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Irritant pour les yeux et la peau.

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Dangers les plus importants

Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.


4. Premiers secours

Après inhalation

Amener la victime à l'air libre en cas d'inhalation des vapeurs. Consulter un médecin. Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

Après contact avec la peau

Enlever immédiatement tout vêtement souillé. Laver avec de l'eau et du savon.



Fiche de données de sécurité

conforme 2001/58/CE

2104 Extra Fix - Rapid

Date d'impression : 25.05.2005

Code du produit : 250.2104

Page 2 de 6

Après contact avec les yeux

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin.

Après ingestion

Ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin.

Indications pour le médecin

En cas de difficultés respiratoires, donner de l'oxygène. En cas d'ingestion suivie de vomissement, le produit peut pénétrer dans les poumons.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Tout moyen d'extinction approprié

Moyen d'extinction approprié dioxyde de carbone (CO₂) produit chimique sec mousse

Tout moyen d'extinction à n pas utiliser pour des raisons de sécurité

jet d'eau à grand débit

Tout risque particulier résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle,aux produits de la combustion,aux gaz produits

En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées. Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

Tout équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu

En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.

Information supplémentaire

Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvérisée.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Les précautions individuelles

Enlever toute source d'ignition Ne pas fumer pendant l'utilisation.

Les précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.

Les méthodes de nettoyage

Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure). Eliminer comme déchets spéciaux conformément aux réglementations locales et nationales.

7. Manipulation et stockage

7.1 Manipulation

Consignes pour une manipulation sans danger

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Conserver le récipient bien fermé. Protéger de la chaleur.

Préventions des incendies et explosion

Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Eviter l'accumulation de charges électrostatiques. Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif. Refroidir les récipients/réservoirs par pulvérisation d'eau.


7.2 Stockage

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

Tenir les récipients bien fermés dans un endroit frais et bien aéré.

Information supplémentaire

Protéger de la chaleur.



Fiche de données de sécurité

conforme 2001/58/CE

2104 Extra Fix - Rapid

Date d'impression : 25.05.2005

Code du produit : 250.2104

Page 3 de 6

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

8.1 Valeurs limites d'exposition

Valeurs limites (maximales) d'exposition professionnelle

N° CAS	Substance	ml/m ³	mg/m ³	f/cm ³	Catégorie	Origine
141-78-6	Acétate d'éthyle	400	1400		VME (8 h)	
	Acétate d'éthyle	-	-		VLE (15 min)	
110-82-7	Cyclohexane	300	1050		VME (8 h)	
	Cyclohexane	375	1300		VLE (15 min)	
68476-50-6	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié, hydrocarbures C _{>=5} , riches en C5-6	350	1000		VME (8 h)	MAK
	Naphta à point d'ébullition bas - non spécifié, hydrocarbures C _{>=5} , riches en C5-6				VLE (15 min)	MAK

8.2 Contrôles de l'exposition

Mesures d'hygiène

Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit. Utiliser une crème protectrice pour la peau avant de manipuler le produit. A manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Protection respiratoire

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. (filtre à gaz du type A2)

Protection des mains

gants résistants aux solvants: caoutchouc nitrile, caoutchouc butyle,

Protection des yeux

lunettes de sécurité


9. Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations générales

L'état physique : liquide
Couleur : jaune
Odeur : type ester, douce

9.2 Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

pH-Valeur :	non applicable	Testé selon la méthode
Modification d'état		
Point/intervalle de fusion :	-4 - +8 °C	
Point d'ébullition :	40 - 80 °C	DIN 53 171
Point d'éclair :	-16 °C	DIN 51 755
Inflammabilité		
Limite inférieure d'explosivité :	0,6 vol. %	
Limite supérieure d'explosivité :	13 vol. %	
Température d'inflammation :	260 °C	DIN 51 794
Pression de vapeur :	120 hPa	DIN 51 754
à (20 °C)		
Densité (à 20 °C) :	0,795 g/cm ³	DIN 51 757



Fiche de données de sécurité

conforme 2001/58/CE

2104 Extra Fix - Rapid

Date d'impression : 25.05.2005

Code du produit : 250.2104

Page 4 de 6

Hydrosolubilité : insoluble
Viscosité dynamique : 1050 mPa·s DIN 53 015
à (20 °C)
Teneur en solvant
79 %

10. Stabilité et réactivité

Conditions à éviter

Des fumées dangereuses peuvent se dégager au-dessus de 130 °C. Pas de décomposition en utilisation conforme.

Matières à éviter

Tenir à l'écart des agents oxydants, des produits fortement alcalins et fortement acides afin d'éviter des réactions exothermiques.

Produits de décomposition dangereux

Peut dégager des gaz dangereux lors du chauffage. oxydes de carbone En cas d'incendie, les substances suivantes peuvent être dégagées : dioxyde de carbone (CO₂) Monoxyde de carbone

11. Informations toxicologiques

Toxicité aiguë

Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Effets spécifiques pendant les essais sur les animaux

donnée non disponible Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

Action irritante et caustique

L'inhalation de vapeurs peut provoquer une irritation du système respiratoire chez les sujets très sensibles. Peut provoquer une irritation de la peau et des yeux chez les personnes sensibles.

Action après exposition répétée ou prolongée

L'inhalation de vapeurs en forte concentration peut causer des effets narcotiques et des acidoses métaboliques.

Cancérogénicité, mutagénicité, toxicité pour la reproduction

Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

12. Informations écologiques

Écotoxicité

Le produit est insoluble et flotte sur l'eau.

Mobilité

Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

Persistance et dégradabilité

Compte tenu des propriétés de plusieurs composants, ce produit n'est pas considéré comme facilement biodégradable selon la classification de l'OCDE.

Potentiel de bioaccumulation

Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.


Information supplémentaire

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.

13. Considérations relatives à l'élimination

Élimination

Éliminer comme déchets spéciaux conformément aux réglementations locales et nationales.



Fiche de données de sécurité

conforme 2001/58/CE

2104 Extra Fix - Rapid

Date d'impression : 25.05.2005

Code du produit : 250.2104

Page 5 de 6

Code d'élimination des déchets-Produit :

800406 DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRE D'IMPRESSION; déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité);

Code d'élimination de déchet-Résidus :

800406 DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRE D'IMPRESSION; déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité);

L'élimination des emballages contaminés

Mettre les emballages rincés à la disposition des services de recyclage locaux.

14. Informations relatives au transport

Transport terrestre (ADR/RID)

ADR/RID classe : 3
Panneau d'avertissement
No. danger : 30
No. ONU : 1133
Etiquetage : 3
ADR/RID Groupe d'emballage : III

Nom d'expédition

adhésif

Autres informations utiles (Transport terrestre)

Prescription particulière 640H

Transport fluvial

ADN/ADNR : 3
Catégorie : III
No. ONU : 1133

Nom d'expédition

adhésif

Transport maritime

IMDG-Code : 3
No. ONU : 1133
Marine polluant : --
EmS : F-E,S-D
IMDG-Groupe d'emballage : III
Etiquetage : 3

Nom d'expédition

adhésif


Transport aérien

ICAO/IATA-DGR : 3
ONU/ID No. : 1133
Etiquetage : 3
ICAO-Groupe d'emballage : III

Nom d'expédition

adhésif

15. Informations réglementaires



Fiche de données de sécurité

conforme 2001/58/CE

2104 Extra Fix - Rapid

Date d'impression : 25.05.2005

Code du produit : 250.2104

Page 6 de 6

15.1 Etiquetage selon la directive CE

Indication de danger :

F - Facilement inflammable; Xi - Irritant; N - Dangereux pour l'environnement



F - Facilement inflammable

Xi - Irritant

N - Dangereux pour l'environnement

Etiquetage CE :

Selon l'Arrêté du 20 avril 1994 du Ministère du Travail, modifié, ce produit doit être étiqueté de la façon suivante: Selon la Directive 1999/45/CE, ce produit doit être classé et étiqueté de la façon suivante.

Phrases-R :

- 11 Facilement inflammable.
- 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
- 36/38 Irritant pour les yeux et la peau.
- 51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Phrases-S :

- 61 Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

15.2 Prescriptions nationales

Classe de pollution des eaux : pollue l'eau

16. Autres informations

La liste des phrases R pertinentes

- 11 Facilement inflammable.
- 36 Irritant pour les yeux.
- 38 Irritant pour la peau.
- 50 Très toxique pour les organismes aquatiques.
- 51 Toxique pour les organismes aquatiques.
- 53 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
- 65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
- 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
- 36/38 Irritant pour les yeux et la peau.
- 51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Information supplémentaire

"Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant aucune garantie concernant les propriétés du produit et n'établissent aucun rapport contractuel." Le destinataire de notre produit est seul responsable du respect des lois et réglementations en vigueur.