Veiligheidsinformatieblad

volgens 2001/58/EG

2104 Extra Fix - Rapid

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming

1.1 Identificatie van de stof of het preparaat

2104 Extra Fix - Rapid

Gebruik van de stof of het preparaat

kleefstof

1.2 Identificatie van de vennootschap/onderneming

Firma : AFT-International NV
Weg : Ter Stratenweg 50
Plaats : B-2520 Oelegem
Telefoon : +32-(0)34759303
E-mail : info@aft-international.be
Telefax : +32-(0)34759320
Internet : www.aft-international.com
Bereik : Verkoop - Salesdepartment
Telefoonnummer voor noodgevallen : +32-(0)70-245-245

2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Chemische omschrijving : (preparaat)

Polychloropren-lijm met gemodificeerde kunstharsen en stabilisatoren in een mengeling van organische oplosmiddelen

Gevaarlijke bestanddelen

EG-Nr.	CAS-Nr.	Stofnaam	Hoeveelheid	Indeling
205-500-4	141-78-6	ethylacetaat	25 - 35 %	F, Xi R11-36-66-67
203-806-2	110-82-7	cyclohexaan	20 - 30 %	F, Xn, Xi, N R11-65-38-67-50-53
270-690-8	68476-50-6	Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd, koolwaterstoffen, C>=5-, rvk aan C5-6	20 - 30 %	F, Xn, N R11-38-51-53-65-67

De volledige tekst van de genoemde R-zinnen vindt u in rubriek 16.

3. Identificatie van de gevaren

Indeling

Symbolen : Licht ontvlambaar, Irriterend, Milieugevaarlijk
R-zinnen :
Licht ontvlambaar.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
Irriterend voor de ogen en de huid.
Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Specifieke risico's

Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp/luchtmengsel vormen.

4. Eerstehulpmaatregelen

Inademing

In de frisse lucht brengen na accidenteel inademen van dampen. Een arts raadplegen. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Kontakt met de huid

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met zeep en water wassen.

Kontakt met de ogen

Onmiddellijk met overvloedig water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Een arts raadplegen.

Inname

Geen braken opwekken. Onmiddellijk een arts waarschuwen.

Opmerkingen voor de arts

In geval van ademnood, zuurstof toedienen. Bij opname door de mond resp. braken gevaar voor opname in de longen.

5. Brandbetrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen kooldioxide (CO_2) poeder schuim

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

sterke waterstraal

Speciale blootstellingsgevaren die veroorzaakt worden door de stof of het preparaat zelf, verbrandingsproducten of vrijkomende gassen

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp/luchtmengsel vormen.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Draag bij brand een onafhankelijk ademhalingsapparaat met persluchtcylinder.

Bijkomend advies

Waternevel kan gebruikt worden om gesloten verpakkingen af te koelen.

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Niet roken tijdens gebruik.

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Produkt niet in de riolering laten komen.

Reinigingsmethoden

Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel). Als speciaal afval verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke en nationale voorschriften.

7. Hantering en opslag

7.1 Hantering

Advies voor veilig hanteren

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. De verpakking goed gesloten houden. Verwijderd houden van warmte.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Voorzorgsmaatregelen nemen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp/luchtmengsel vormen. Containers / tanks met waternevel afkoelen.

7.2 Opslag

Eisen aan opslagruimten en vaten

Gesloten verpakkingen op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

Bijkomend advies

Verwijderd houden van warmte.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Grenswaarden voor blootstelling

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

CAS-Nr.	Naam van de agentia	ml/m³	mg/m³	F/m³	Kategorie	Oorsprong
	Cyclohexaan	-	-		Kortetijd (15 min)	
110-82-7	Cyclohexaan	300	1045		(8 h)	
	Ethylacetaat	-	-		Kortetijd (15 min)	
141-78-6	Ethylacetaat	400	1461		(8 h)	
	Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd, koolwaterstoffen, C>=5-, rvk aan C5-6				Kortetijd (15 min)	MAK
68476-50-6	Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd, koolwaterstoffen, C>=5-, rvk aan C5-6	350	1000		(8 h)	MAK

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Hygiënische maatregelen

Niet eten of drinken tijdens gebruik. Niet roken tijdens gebruik. Handen wassen voor elke werkonderbreking en direkt na werkzaamheden met het produkt. Alvorens met de stof om te gaan beschermende huidcrème aanbrengen. Hanteer overeenkomstig goede industriële hygiëne en veiligheid. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en dierenvoeder.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat dragen. (gasfilter type A2)

Bescherming van de handen

handschoenen bestand tegen oplosmiddelen: nitrile rubber, butylrubber,

Bescherming van de ogen

veiligheidsbril

9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Algemene informatie

Fysische toestand :	vloeibaar
Kleur :	geel
Geur :	zoals esters, mild

9.2 Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

		methode
pH :	niet van toepassing	
Toestandsveranderingen		
Smeltpunt :	-4 - +8 °C	
Kookpunt :	40 - 80 °C	DIN 53 171
Vlampunt :	-16 °C	DIN 51 755
Ontvlambaarheid		
onderste Explosiegrenze :	0,6 vol. %	
bovenste Explosiegrenze :	13 vol. %	
Ontstekingstemperatuur :	260 °C	DIN 51 794
Dampspanning : bij (20 °C)	120 hPa	DIN 51 754
Dichtheid (bij 20 °C) :	0,795 g/cm³	DIN 51 757
Wateroplosbaarheid :	onoplosbaar	

Viscositeit / kinematisch : 1050 mPa·s DIN 53 015
bij (20 °C)

Oplosmiddel-gehalte

79 %

10. Stabiliteit en reactiviteit

Te vermijden omstandigheden

Boven 130 °C kunnen gevaarlijke gassen vrijkomen. Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd.

Te vermijden substanties

Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties te vermijden.

Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij verwarmen kunnen gevaarlijke gassen vrijkomen. koolstofoxiden In geval van brand kan vrijkomen: kooldioxide (CO2) Koolmonoxide

11. Toxicologische informatie

Acute toxiciteit

Bij normaal gebruik zijn er geen nadelen voor de gezondheid bekend of te verwachten.

Specifieke werking in de dierproef

geen gegevens beschikbaar Van het produkt zelf zijn geen data beschikbaar.

Irriterende en bijtende werking

Inademing van dampen kan bij zeer gevoelige personen irritatie van het ademhalingsstelsel veroorzaken. Kan huid- en oogirritatie veroorzaken bij gevoelige personen.

Werkinger na herhaalde of langer durende expositie

Inademen van hoge dampconcentraties kan narcotische effecten en metabolische acidose veroorzaken.

Carcinogene werking, mutagene werking, toxische effecten op de reproductie

Van het produkt zelf zijn geen data beschikbaar.

12. Milieu-informatie

Ecotoxiciteit

Het product is onoplosbaar en drijft op het water.

Mobiliteit

Van het produkt zelf zijn geen data beschikbaar.

Persistentie en afbraak

Rekening houdend met de eigenschappen van de verschillende bestanddelen, wordt het produkt volgens de OECD klassifikatie als biologisch niet gemakkelijk afbreekbaar beschouwd.

Mogelijke bioaccumulatie

Van het produkt zelf zijn geen data beschikbaar.

Bijkomend advies

Produkt niet in de riolering laten komen.

13. Instructies voor verwijdering

Overwegingen over de afvalverwijdering

Als speciaal afval verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke en nationale voorschriften.

Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten :

080406 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG van lijm en kit (inclusief vochtwerende producten);

Afvalnummer - Afval van residuen :

080406 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG van lijm en kit (inclusief vochtwerende producten);

Verwijdering van de besmette verpakking

Gereinigd verpakkingsmateriaal aan plaatselijke recyclagebedrijven leveren.

14. Informatie met betrekking to het vervoer

Wegvervoer

ADR/RID-klasse :	3
Waarschuwingstabel	
Gevarencode :	30
VN-Nummer :	1133
ADR/RID-Etiketten :	3
ADR/RID-Verpakkingsgroep :	III

Juiste ladingnaam

kleefstof

Andere relevante informatie (Wegvervoer)

Bijzondere bepaling 640H

Binnenscheepvaart

ADN/ADNR :	3
Klasse :	III
VN-Nummer :	1133

Juiste ladingnaam

kleefstof

Zeevervoer

IMDG-Klasse :	3
VN-Nummer :	1133
Marine pollutant :	--
EmS :	F-E,S-D
IMDG-Verpakkingsgroep :	III
Tekens :	3

Juiste ladingnaam

kleefstof

Luchtvervoer

ICAO/IATA-Klasse :	3
VN/ID-Nummer :	1133
Tekens :	3
ICAO-Verpakkingsgroep :	III

Juiste ladingnaam

kleefstof

15. Wettelijk verplichte informatie

15.1 Etikettering

Gevaaraanduiding : F - Licht ontvlambaar; Xi - Irriterend; N - Milieugevaarlijk

F - Licht ontvlambaar Xi - Irriterend N - Milieugevaarlijk

Etikettering : Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 24 mei 1982, wordt het produkt als volgt geëtiketteerd: Het product is ingedeeld en geëtiketteerd in overeenstemming met EG-Richtlijn 1999/45/EG.

R-zinnen :

11	Licht ontvlambaar.
67	Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
36/38	Irriterend voor de ogen en de huid.
51/53	Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

S-zinnen :

61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

15.2 Nationaal

Waterverontreinigend-klasse : watervervuilend

16. Overige informatie

Lijst van relevante R-zinnen

11	Licht ontvlambaar.
36	Irriterend voor de ogen.
38	Irriterend voor de huid.
50	Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
51	Vergiftig voor in het water levende organismen.
53	Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
65	Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
66	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
67	Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
36/38	Irriterend voor de ogen en de huid.
51/53	Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Andere gegevens

De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract. De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften.