

**MBB 200**

6023100263

Schleifmaschine, Breitband 200 mm, Anschlagwinkel vertikal und horizontal verstellbar, für externe Absaugung

scouring machine, 200 mm band, angle mark vertically and horizontally adjustable for external extraction

slijpmachine, breedband 200 mm, hoekaanslag verticaal en horizontaal verstelbaar, voor externe afzuiging

banc de verrage, largeur de bande 200 mm, butée d'angle, réglable horizontalement et verticalement, pour branchement sur une aspiration séparée

 600 x 750 x 980/1750 mm

 400V - 50Hz - 3Ph

**MBB 300**


6023100220


wie MBB 200, aber mit Breitband 300 mm

as MBB 200, but with 300 mm band

zoals MBB 200, maar met breedband 300 mm

comme MBB 200, avec largeur de bande 300 mm

 600 x 1200 x 1300 mm

 400V - 50Hz - 3Ph

**MBS 20**

230 V - 1 Ph 6020000000  
400 V - 3 Ph 6020000001


Bandsäge, Tischgröße 400 x 400 mm, schwenkbar, für externe Absaugung

band saw, table size 400x400mm, swivelling table, for external extraction

bandzaag, tafelgrootte 400x400mm, zwenkbaar tafelblad, voor externe afzuiging

scie à ruban, largeur de la table 400 x 400 mm, table pivotante, aspiration extérieur

 710 x 570 x 1870 mm

 230V - 50Hz - 1Ph / 400V - 50Hz - 3Ph

**MBS 50**


230 V - 1 Ph 6020100000  
400 V - 3 Ph 6020100001


Bandsäge, Tischgröße 400 x 640 mm, schwenkbar, für externe Absaugung

band saw, table size 400x640mm, swivelling table, for external extraction

bandzaag, tafelgrootte 400x640mm, zwenkbaar tafelblad, voor externe afzuiging

scie à ruban, largeur de la table 400 x 640 mm, table pivotante, aspiration extérieur

 1230 x 800 x 1870 mm

 230V - 50Hz - 1Ph / 400V - 50Hz - 3Ph

**SBM 20**

6023010000

Säulenbohrmaschine

Bohrvermögen 22 mm in Stahl

Bohrtisch 350x250 mm

elektrisch stufenlos verstellbare Geschwindigkeit

column type drilling machine

drilling capacity in steel 22 mm

drilling table 350x250mm

continuous speed regulation

boormachine op staander

in staal tot boor 22 mm

boortafel afmetingen 350x250 mm


elektrisch traploze snelheidsregeling

perceuse à colonne

capacité de perçage sur acier de 22 mm

table de perçage 350 x 250 mm

vitesse réglable

 545 x 625 x 1650 mm

 230V - 50Hz - 1Ph



Bohrmaschinenschraubstock  
drill vice  
boormachine bankschroef  
étau pour machine de perçage

120 mm

6025800070

**HEIZPLATTE**

6021507002

Heizplatte

Temperaturbereich: 50°-250°C

Arbeitsfläche: 1250 x 830 mm

heating plate

temperature range: 50°-250°C

heating surface: 1250 x 830 mm

warmteplaat


temperatuur bereik: 50°-250°C

warmte oppervlak: 1250 x 830 mm

plaque chauffante

température: 50°-250° C

surface de travail: 1250 x 830 mm

 1390 x 980 x 850 mm


 400V - 50Hz - 3Ph



1. Unterschrank für MBS 20  
Base unit for MBS 20  
Onderbouw voor MBS 20  
Partie inférieure pour MBS 20  
6020000100

2. Fußpedal für MBS 20  
Pedal switch for MBS 20  
Voetbediening voor MBS 20  
Interrupteur à pédale pour MBS 20  
6020000003

3. Rollenanschlag für MBS 20  
Roller stop for MBS 20  
Rolaanslag voor MBS 20  
Butée de rouleau pour MBS 20  
6020000002



## MHT 100

6021500011



bis 250°C, Zeitschaltuhr, Ablagerost  
up to 250°C, timer, grate  
tot 250°C, schakelklok, rooster  
à chaleur tournant, jusqu'à 250°C, minuterie, 1 grille

-  527 x 450 x 316 mm  
Innenmaß - interior - binnenmaat - dim. intérieur: 404 x 308 x 254 mm
-  230V - 50Hz - 1Ph / 2,5 kW

## MHT 200

6021500012





bis 300°C, Zeitschaltuhr, Thermostatregelung, 1 Zwischenboden, 1 Ablagerost

up to 300°C, timer, thermostat, 1 shelf, 1 grate

tot 300°C, schakelklok, thermostaatregeling, 1 tussenbodem, 1 rooster

à chaleur tournant, jusqu'à 300°C, minuterie, thermostat de régulation, 1 planche intermédiaire, 1 grille

-  595 x 600 x 590 mm  
Innenmaß - interior - binnenmaat - dim. intérieur: 450 x 350 x 360 mm
-  230V - 50Hz - 1Ph / 2,7 kW

## MHT 500

6021500016





bis 275°C, Zeitschaltuhr, Thermostatregelung, 1 Zwischenboden, 1 Ablagerost, mit Schrank

up to 275°C, thermostat, timer, 1 shelf, 1 grate, with base unit

tot 275°C, schakelklok, thermostaatregeling, 1 tussenbodem, 1 rooster, met onderbouw

à chaleur tournant, jusqu'à 275°C, minuterie, thermostat de régulation, 1 planche intermédiaire, 1 grille, avec armoire


-  595 x 600 x 600 mm  
Innenmaß - interior - binnenmaat - dim. intérieur: 400 x 410 x 310 mm  
+ Schrank - + base unit - + onderbouw - + armoire: 630 x 615 x 800 mm
-  230V - 50Hz - 1Ph / 3,0 kW

## MHT 700

6021500025



bis 250°C, Temperaturwählschalter, 2 Edelstahlbleche  
up to 250°C, infinitely thermostat control, 2 steel plates  
tot 250°C, thermostaatregeling, 2 inox tussenbodems  
à chaleur tournant, jusqu'à 250°C, thermostat de régulation,  
2 plaques en inox


-  1190 x 650 x 1080 mm  
Innenmaß - interior - binnenmaat - dim. intérieur: 1040 x 500 x 800 mm
-  400V - 50Hz - 3Ph / 4,0 kW

## IR 600

6021500008

Infrarot-Wärmeofen  
infrared oven  
infrarood oven  
four à infrarouge

PID-Regler / 40°C - 250°C


-  925 x 780 x 790 mm  
Innenmaß - interior - binnenmaat - dim. intérieur: 630 x 460 x 480 mm
-  230V - 50Hz - 1Ph / 3,6 kW

## IR 1000

6021500009

Infrarot-Wärmeofen, Zeitschaltuhr, fahrbarer Materialwagen  
infrared oven, timer, material trolley  
infrarood oven, schakelklok, verrolbare materiaalwagen  
four à infrarouge, minuterie, chariot mobile

PID-Regler / 40°C - 250°C



-  1300 x 970 x 1420 mm  
Innenmaß - interior - binnenmaat - dim. intérieur: 1000 x 800 x 500 mm
-  400V - 50Hz - 3 Ph / 7,7 kW

## IR 1300

6021500010


Infrarot-Wärmeofen, Zeitschaltuhr, fahrbarer Materialwagen  
infrared oven, timer, material trolley  
infrarood oven, schakelklok, verrolbare materiaalwagen  
four à infrarouge, minuterie, chariot mobile

PID-Regler / 40°C - 250°C

-  1545 x 1180 x 1400 mm  
Innenmaß - interior - binnenmaat - dim. intérieur: 1300 x 1090 x 510 mm
-  400V - 50Hz - 3Ph / 10,5 kW

### PREPACK PORT

für/for/voor/pour IR 600 [6021506050](#)  
für/for/voor/pour IR 1000 [6021506050](#)  
für/for/voor/pour IR 1300 [6021506050](#)  
für/for/voor/pour MHT 700 [6021506001](#)



Ständer für Blister-Forming Rahmen  
column for blister-forming frame  
staander voor blister-vorming kader  
bâti pour blister-form-cadre

[60215000100](#)



60215000100



60215000100