



METEC STANDARD

- zum Anschluss an eine externe Absaugung
- feste Schleifbandhöhe nach Wahl - Min. 1000 mm, Mitte Welle
- abnehmbarer Grobstaubkasten
- to be connected to the central extraction system
- fixed height of the scouring band as desired - min. 1000 mm (middle shaft to floor)
- removable compartment for the coarse dust
- voor aansluiting aan een externe afzuiging
- vaste hoogte van de schuurband naar keuze - min. 1000 mm (midden as tot vloer)
- afneembare kast voor grof stofafval
- pour branchement sur une aspiration séparée
- hauteur bande à verrier fixe, au choix - min. 1000 mm (centre arbre par rapport au sol)
- auge amovible pour les grosses poussières



METEC INTEGRIERT

- sehr starker Hochleistungsexhaustor
- vollautomatische Abreinigung der Filter
- Abscheidegrad über 99 %
- minimale Schleifbandhöhe: 1100 mm
- very strong high performance extraction
- fully automatic cleaning of the filters
- discharge degree of more than 99 %
- minimum height of the scouring band: 1100 mm
- zeer sterke hoog-performante afzuiging
- volautomatische reiniging van de filter
- afscheidingsgraad van meer dan 99 %
- minimale schuurbandhoogte: 1100 mm
- dispositif d'aspiration de très grande puissance
- nettoyage automatique des filtres
- pourcentage de filtration des poussières supérieur à 99 %
- hauteur minimum bande à verrier: 1100 mm



METEC LIFT

- zum Anschluss an eine externe Absaugung
- stufenlos verstellbare Schleifbandhöhe in einem Bereich von 1020 - 1200 mm, Mitte Welle
- abnehmbarer Grobstaubkasten
- to be connected to the central extraction system
- continuously in height adjustable scouring band in between the reach of 1020 to 1200 mm (middle shaft to floor)
- removable compartment for the coarse dust
- voor aansluiting aan een externe afzuiging
- traploos in hoogte verstelbare schuurband binnen een bereik van 1020 tot 1200 mm (midden as tot vloer)
- afneembare kast voor grof stofafval
- pour branchement sur une aspiration séparée
- hauteur bande à verrier réglable de 1020 à 1200 mm (centre arbre par rapport au sol)
- auge amovible pour les grosses poussières



METEC ORTHOLAN

- zum Anschluss an eine externe Absaugung
- stufenlos verstellbare Schleifbandhöhe in einem Bereich von 750 - 1250 mm, Mitte Welle
- verstellbarer Grobstaubkasten
- behindertengerechte Ausführung
- to be connected to the central extraction system
- continuously in height adjustable scouring band in between the reach of 750 to 1250 mm (middle shaft to floor)
- removable compartment for the coarse dust
- specially adapted version for handicapped persons
- voor aansluiting aan een externe afzuiging
- traploos in hoogte verstelbare schuurband binnen een bereik van 750 tot 1250 mm (midden as tot vloer)
- verstelbare kast voor grof stofafval
- aangepaste uitvoering voor gehandicapten
- pour branchement sur une aspiration séparée
- hauteur bande à verrou réglable de 750 à 1250 mm (centre arbre par rapport au sol)
- auge amovible pour les grosses poussières
- exécution pour personnes à mobilité réduite

METEC - LEISTEN

- METEC - Spezialausführung für die Leistenbearbeitung
- METEC - specially designed for working on shoe lasts
- METEC - speciaal ontworpen voor het bewerken van leesten
- METEC - spécialement conçu à façonner la forme des chaussures



mit Luftscheibe 200x70mm außen
with inflated grinding wheel outside
met luchtschijf naar buiten
avec disque rempli d'air vers l'extérieur



mit Luftscheibe 200x70mm innen
with inflated grinding wheel in the middle
met luchtschijf in het midden
avec disque rempli d'air au milieu